

Capatect-Panzergewebe 652

სპეციალური, გაძლიერებული მინაბოჭკოვანი ბადე



შპს „კაპაროლ ჯორჯია“
ფირმათა ჯგუფ DAW-ს სანარმო

პროდუქტის აღწერა

გამოყენების სფეროები	ბადე თბოსაიზოლაციო სისტემის Capatect-WDVS A და B დამატებითი არმირებისთვის, ფასადის მექანიკურად განსაკუთრებულად დატვირთულ მონაკვეთებზე გამოსაყენებლად.
თვისებები	<ul style="list-style-type: none"> ■ მოცურების მიმართ მედეგი ■ დამარბილებლების გარეშე ■ ტუტის შემცველი ■ ბადის უჯრების ზომა 5,5 x 5,0 მმ ■ კიდეები ჩამოჭრილი
შეფუთვა	25 მ რულონი, სიგანე 1000 მმ
ფერი	ნარინჯისფერი
შენახვის პირობები	შეინახეთ მშრალ ადგილას.
ტექნიკური პარამეტრები	■ ფართობზე დამოკიდებული მასა: 340 გ/მ ² ± 5 %, DIN 53854-ის მიხედვით
პროდუქტის კოდი	652

გამოყენება

ხარჯი	1,1 მ ² /მ ²
დატანის მეთოდი	<p>სისტემის შესაბამისი არმირების მასა დაიტანეთ გლუვი ქაფრით, თბოსაიზოლაციო ფილების მთელ ზედაპირზე, დაახლ 2 მმ სისქეზე, ქსოვილის მთელი სიგანის გათვალისწინებით (დაახლ 2 კგ/მ²-ზე). Capatect-Panzergewebe, პირი-პირზე, გადაფარვის გარეშე, მცირე დანოლით დააფიქსირეთ მასში.</p> <p>რის შემდეგაც “სველი-სველზე” მეთოდით, Capatect-Gewebe 650/110-ით სრულად მოახდინეთ ბადის ზედაპირის დამატებითი არმირება.</p>

შენიშვნები

უტილიზაცია	მასალის ნარჩენები უტილიზირებული უნდა იქნას EAK 101103 (მინაბოჭკოვანი მასალის ნარჩენი) ან EAK 170904 (შერეული სამშენებლო ნარჩენი) შესაბამისად.
ტექნიკური კონსულტაცია	<p>მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევა პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ.</p> <p>იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის მიმართეთ Caparol-ის ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის შექმნა. კომპანია Caparol-ი სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით.</p> <p>დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ პროდუქტის უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი.</p>