



## შესრულების დეკლარაცია

პროდუქტის სახელწოდება:

### Capatect ArmaReno 700

შესრულების დეკლარაციის ნომერი და პროდუქტის ტიპის

უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი:

**Nr.: CC\_20\_003\_0257**

გამოყენების დანიშნულება:

გარე და შიდა სამუშაოებისთვის განკუთვნილი ქარხნული, მინერალური მშრალი ნარევი / დეკორატიული ფითხი - კედლებზე, ჭერებზე, საყრდენებზე, ტიხრებზე და თბოსაიზოლაციო სისტემებში გამოსაყენებლად (CS III).

მწარმოებლის სახელი და მისამართი:

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt**

ეფექტურობის მუდმივობის შეფასებისა და შემოწმების სისტემები:

### System 3 (ცეცხლ მედეგობა)

System 4 (სხვა აუცილებელი მახასიათებლები)

ტესტირების შესრულების ადგილი:

**MPA Stuttgart / Kenn-Nr.: 0672**

ჩაატარა ტიპური ტესტი ცეცხლის მედეგობასთან დაკავშირებით სისტემა 3-ის მიხედვით და გასცა

შემდეგი დასკვნა:

**A2-s1, d0**

ჰარმონიზებული ნორმა:

**EN 998-1:2016**

ძირითადი მახასიათებლები	თვისებები
ცეცხლ მედეგობა	A2-s1,d0
წყლის შეწოვის კოეფიციენტი	$W_c \leq 2$
ორთქლდიფუზიურობა	$\mu \leq 25$
ადჰეზიური დაჭიმვის ძალა	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - მოტეხილობის სურათი A, B ან C
თბოგამტარობა (ცხრილის მნიშვნელობა)	$\lambda_{10, \text{მშრალი, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{მშრალი, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%
მდგრადობა	NPD
საშიში ნივთიერებები	NPD

ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება შესრულების დეკლარაციას. ზემოთ დასახელებული მწარმოებელი პასუხისმგებელია მხოლოდ შესრულების დეკლარაციის მომზადებაზე (EU) №305/2011 რეგულაციის შესაბამისად.

მწარმოებლის ხელმოწერა

ი.ვ. ჰარდი რუდიგერი, ცენტრალური  
სამშენებლო ტექნოლოგიების ხელმძღვანელი

ობერ-რამშტადტი 03.11.2020