

FungiGrund

მიკრობიოციდის წყალხსნარი დაბინძურებული ზედაპირების წინასწარი დამუშავებისა და დაგრუნტვისათვის.



შპს „კაპაროლ ჯორჯია“
ფირმათა ჯგუფ DAW-ს საწარმო

პროდუქტის აღწერა

გამოყენების სფეროები	გამოიყენება წყალმცენარეებით, ობით და სოკოთი დაბინძურების საშიშროების მქონე, ან დაბინძურებული ზედაპირების გასასუფთავებლად, ფოროვან და შემწვო ზედაპირებზე, შიდა და გარე სამუშაოებისათვის, შემდგომი დამუშავების წინ.
თვისებები	წყალში ხსნადი, მადეზინფიცირებელი, ღრმად შემწვოვი ეფექტით, კათიონის ტექნოლოგიიდან გამომდინარე, გააჩნია დიფუზიურობის და შთანთქმა/შენოვის ეფექტი.
პროდუქტის ბაზა	კათიონური სინთეტიკური დისპერსია.
შეფუთვა	10 ლ.
ფერი	გამჭვირვალე
შენახვის პირობები	შეინახეთ გრილ ადგილას, მოარიდეთ ყინვას.
ტექნიკური პარამეტრები	■ სიმკვრივე: დაახლ. 1,02 გ/სმ ³

გამოყენება

დატანის მეთოდები	ზედაპირი უნდა იყოს მყარი, მშრალი, სუფთა, მასზე არ უნდა იყოს ადჰეზიურობის ხელის შემშლელი ნივთიერებები. სხვადასხვა ზედაპირებზე დატანის და ზედაპირების მომზადების ტექნოლოგიებზე ინფორმაცია იხ. ტექნიკურ ინფორმაცია Nr. 650-ში. ინტერიერის კედლებზე არსებული მტვერი მოასუფთავეთ სველი მონმენდის წესით, ოფიციალური ნორმების შესაბამისად (მაგალითად ბილოგიურად აქტიური და მავნე ნივთიერებების გამოყენების მეთოდოლოგია). გარე სამუშაოების შესრულებისას დაბინძურებული ზედაპირი (სოკო, ობი, წყალმცენარეები) მოიწმინდოს წყლის მაღალი ჭავლის მიფრქვევით, ნორმების შესაბამისად. მცენარეული მტვერი და სხვა ნაწილები ზედაპირს მოშორდეს მექანიკური საშუალებებით.
გაზავება	პროდუქტი ყოველთვის გამოიყენეთ განუზავებელი.
დაფარვის თანმიმდევრობა	პროდუქტი უნდა ნაესვას ზედაპირს სრულ გაჟღენთვამდე, “სველი-სველზე” მეთოდით.
ხარჯი	დაახლოებით 150-200 მლ/მ ² -ზე, დამოკიდებულია ზედაპირის სტრუქტურასა და შეწოვადობის ხარისხზე. ზუსტი ხარჯი განისაზღვრება სასინჯი დატანით.
ხელსაწყოები	დაიტანეთ მხოლოდ ფუნჯით. ხელსაწყოები გარეცხეთ წყლით გამოყენებისთანავე.



გამოყენების პირობები	მინიმალური ტემპერატურა გამოყენებისა და შრობის პროცესში: ჰაერისა და ზედაპირის ტემპერატურა მინიმუმ +5 C.
შრობის დრო	20° C ტემპერატურისა და 65%-იანი ჰაერის ტენიანობის პირობებში ზედაპირი შემდგომი სამუშაოებისათვის მზადაა 12 საათში. უფრო დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში შრობის ხანგრძლივობა იზრდება.
ხელსაწყოები	ფუნჯი ან ჯაგრისი
მიითითება	FungiGrund-ი არ გამოიყენება ჰორიზონტალურ, წყლით დატვირთულ ზედაპირებზე.
თავსებადობა სხვა სამღებრო მასალებთან	არ შეურიოთ FungiGrund-ი სხვა პროდუქტებს.

შენიშვნები

უსაფრთხოების ნორმები	მოარიდეთ ბავშვებს. გადაყლაპვის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს, ნარუდგინეთ შეფუთვა ან ეტიკეტი, რადგანაც პროდუქტმა შესაძლოა გამოიწვიოს კუჭ-ნაწლავის ფლორის დარღვევა. არ დაუშვათ ნარჩენების კანალიზაციაში, წყალში ან ნიადაგში მოხვედრა. დაიტანეთ მხოლოდ ფუნჯით ან სამღებრო გორგოლაჭით. საშლიფი სამუშაოების წარმოების დროს გამოიყენეთ P2 ტიპის მტვრის ფილტრი. დატანის და შრობის პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს კარგად ვენტილირებად გარემოში. არ შეჭამოთ, არ დალიოთ და არ მოწიოთ გამოყენების დროს. თვალში ან კანზე მოხვედრის შემთხვევაში კარგად დაიბანეთ წყლით. ხელსაწყოები და ჭურჭელი გარეცხეთ წყლით და საპნით გამოყენებისთანავე.
უტილიზაცია	მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა. შეფუთვა პროდუქტის ნარჩენით ჩააბარეთ ძველი ლაქების ჩამბარებულ პუნქტში.
აქროლადი ორგანული შენაერთების ზღვრული კონცენტრაცია ევროკავშირის სტანდარტის შესაბამისად (VOC).	პროდუქტის კატეგორია (Kat. A/h): 30 გ/ლ (2010). ეს პროდუქტი შეიცავს მაქსიმუმ 15 გ/ლ აქროლებად ორგანულ ნივთიერებებს (VOC).
პროდუქტის კოდი	M-GF01F
შემადგენლობა	პოლიაკრილის ფისი, წყალი, დანამატები, კონსერვანტები, ბიოციდური ნივთიერებები.
დამატებითი ინფორმაცია	დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ პროდუქტის უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი.
ტექნიკური კონსულტაცია	მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევა პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის მიმართეთ Caparol-ის ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის შექენა. კომპანია Caparol-ი სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით.